

BBDCS – 12V/24/48 V

BBDCS je stejnosměrný záložní zdroj s výstupním napětím **48V DC**, **24V DC** nebo **12V DC** a LiFePo4 Akumulátory. BBDCS je navržen pro vykrývání krátkodobých výpadků napájecí sítě. Je vhodný pro použití s různými typy telekomunikačních zařízení, ať již bezdrátovými spoji nebo routery či switchy. Malé rozměry a možnost montáže na DIN lištu jej činí vhodným pro zálohu napájení v samostatných a vzdálených skříních s telekomunikačními zařízeními.

ELEKTRICKÁ A MECHANICKÁ DATA

Vstupní napětí	12-15V/24-28V/44-55V DC
Výstupní napětí	12V/24V/48V DC
Výstupní proud	< 3A
Kapacita akumulátorů	23 Wh nebo 64 Wh
Typ akumulátorů	LiFePo4
Low voltage cutoff	Ano, řízeno BMS
Rozsah provozních teplot	0° C - 45° C
Počet výstupních konektorů	2
Nadproud na výstupu	Chráněno
Možný start bez externího napájení	Ano, řízeno BMS
Rozměry	14.7 × 16.3 × 4.4 cm
Hmotnost	1.1 - 1.8 kg v závislosti na verzi a kapacitě akumulátorů



AL Wireless a.s.
Sokolská 1605/66, Nové Město
120 00 Praha 2
Czech Republic

e-mail: info@al-wireless.com
web: www.al-wireless.com